

Benzyna bezołowiowa 98

LOTOS » Dla biznesu » Paliwa i dodatki » Benzyny » Benzyna bezołowiowa 98

Benzyna bezołowiowa 98

Informacje podstawowe Zastosowanie Specyfikacja Do pobrania

Benzynę bezołowiową 98 stosuje się jako paliwo do silników spalinowych z zapłonem iskrowym.

Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 8/98 oraz Polskiej Normy PN-EN 228.

Liczba oktanowa badawcza LOB, min	98,0
Liczba oktanowa motorowa LOM, min	88,0
Prężność par, kPa	
- lato	45,0÷60,0
- zima	60,0÷90,0
- okres przejściowy	45,0÷90,0
Indeks lotności, max	
- okres przejściowy	1150
Zawartość ołowiu, max, mg Pb/litr	5
Zawartość siarki, max, mg/kg	10,0
Gęstość w temp. 15°C, kg/m ³	720÷775
Zawartość benzenu, max, % (V/V)	1,00
Zawartość węglowodorów aromatycznych, max, % (V/V)	35,0
Barwa	naturalna
Zawartość związków organicznych tlenowych % (V/V):	
- alkohol etylowy EtOH, max	5,0
- etery C5 i wyższe, max	15,0
Zawartość tlenu łączna, max, % (m/m)	2,7

Benzyna bezołowiowa 98

[\(http://www.lotos.pl/pobierz_plik/29049/\)](http://www.lotos.pl/pobierz_plik/29049/)